




BLANKA ANGOLO CERAMIC




BLANKA ANGOLO CERAMIC
Blanco



BLANKA ANGOLO CERAMIC
Negro



BLANKA ANGOLO CERAMIC
Nieve



BLANKA ANGOLO PL CERAMIC

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Tepelná energia:	72,7 kWh,	PL: 74,2 kWh
Energetická účinnosť:	87 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Kapacita skladovania tepla:	100 % po 8,2 hodinách	PL: po 8,6 hodinách
	50 % po 26,9 hodinách	PL: po 28,2 hodinách
	25 % po 45,2 hodinách	PL: po 47,4 hodinách

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:

	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
BLANKA ANGOLO CERAMIC	3KTC	1915	1831
BLANKA ANGOLO PL CERAMIC	3KTPC	1995	1831

PL = Horné prepojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO			HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo kg		Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Blanka Angolo Ceramic	-	-	33	20	-	203	-12	17	160	310
Blanka Angolo PL Ceramic	-	-	33	20	-	176	-12	17	180	310

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA DYMOVODOVÉHO PRIPOJENIA [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x200	150x200	150x200	okružný Ø	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]		Klapka externého vzduchu	Potrebný vzduch na horenie
Blanka Angolo Ceramic	-	x	x	160-210	220			L 662	-	920006	70-100
Blanka Angolo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	L 662	-	920006	70-100

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po stranách	Zhora	Zpredu
Blanka Angolo Ceramic	50	300	200	1000
Blanka Angolo PL Ceramic	50	300	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

