


## INFORMÁCIE O PRODUKTE:


<b>Tepelná energia:</b>	59 kWh,	<b>PL: 60,8 kWh</b>
<b>Energetická účinnosť:</b>	86 %,	<b>PL: 88 %</b>
<b>CO%:</b>	0,09 %,	<b>PL: 0,09 %</b>
<b>Kapacita skladovania tepla:</b>		
	100% po 6,6 hodinách,	<b>PL: po 8,1 hodinách</b>
	50% po 22,0 hodinách,	<b>PL: po 26,8 hodinách</b>
	25% po 35,5 hodinách	<b>PL: po 43,3 hodinách</b>

## NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:


Produkt	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
HESTIA SOLO	2S	1670	1824
HESTIA SOLO-1	2S-1	1725	1824
HESTIA SOLO-2	2S-2	1730	1824
HESTIA SOLO PL	2SP	2140	1824



HESTIA SOLO



HESTIA SOLO PL



HESTIA SOLO-1

PL = Horné prepojenie

## INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO			HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAXIMÁLNA TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]		Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Hestia Solo	384	356	33	16		208	-12	17	160	295
Hestia Solo PL	384	356	33	16		173	-12	17	180	362

## TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	okrúhly Ø	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]		HRT	Potrebný vzduch na horenie
Hestia Solo	-	x	x	160-210	150-180	250	350	L 370		920006	35 - 50
Hestia Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	L 514		920006	35 - 50

## BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Na Bokoch	Zhora	Spredu
Hestia Solo	50	200	200	1000
Hestia Solo PL	50	200	200	1000

### POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

