




MAMO SOLO



MAMO SOLO PL



MAMO SOLO-1



MAMO SOLO-2

PL = Horné pripojenie

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Tepelná energia: 77,2 kWh, **PL: 79,3 kWh**

Energetická účinnosť: 89 %, **PL: 91 %**

CO%: 0,08 %, **PL: 0,09 %**

Kapacita skladovania tepla: 100% po 8,7 hodinách, **PL: po 9,7 hodinách**
 50% po 30,4 hodinách, **PL: po 34,1 hodinách**
 25% po 50,6 hodinách, **PL: po 56,8 hodinách**

ČÍSLO PRODUKTU:

Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
MAMO SOLO 3S	2320	1824
MAMO SOLO-1 3S-1	2330	1824
MAMO SOLO-2 3S-2	2360	1824
MAMO SOLO EN 3SP	2780	1824

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO			HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]		Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Mamo Solo	384	548	33	20		172	-15	19	180	257
Mamo Solo PL	384	548	33	20		137	-15	19	180	257

TABUĽKA PRIPOJENIA DYMOVODU

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA SPALÍN [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	Okrúhly dymovod	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]		HRT	Potrebný vzduch na horenie
Mamo Solo	-	x	x	180-210	150-180	250	350	L 570		920006	35 - 50
Mamo Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	L 570		920006	35 - 50

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORLAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po Stránách	Zvrchu	Spredu
Mamo Solo	50	200	200	1000
Mamo Solo PL	50	200	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

