




JOYA ANGOLO CERAMIC  
Blanco



JOYA ANGOLO CERAMIC  
Negro



JOYA ANGOLO CERAMIC  
Nieve



JOYA ANGOLO PL CERAMIC

## INFORMÁCIE O PRODUKTE:

<b>Tepelná energia:</b>	60,1 kWh,	<b>PL: 58,0 kWh</b>
<b>Energetická účinnosť:</b>	85 %,	<b>PL: 84 %</b>
<b>CO%:</b>	0,09 %,	<b>PL: 0,10 %</b>
<b>Kapacita skladovania tepla:</b>		
	100 % po 5,1 hodinách	<b>PL: po 5,7 hodinách</b>
	50 % po 21,6 hodinách	<b>PL: po 21,6 hodinách</b>
	25 % po 41,6 hodinách	<b>PL: po 36,3 hodinách</b>

## NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:

Produkt	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
JOYA ANGOLO CERAMIC	2KTC	1610	1543
JOYA ANGOLO PL CERAMIC	2KTPC	1675	1543

PL = Horné prepojenie

## INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO			HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]		Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Joya Angolo Ceramic	-	-	33	16		239	-12	16	160	334
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	33	16		208	-12	20	180	312

## TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	okrúhly Ø	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu		HRT	Potrebný vzduch na horenie
Joya Angolo Ceramic	x	x	x	160-210	220	-	-	L	662	920006	35 - 50
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	L	662	920006	35 - 50

## BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po Bokoch	Zhora	Spredu
Joya Angolo Ceramic	50	250	200	1000
Joya Angolo PL Ceramic	50	250	200	1000

### POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

